

TABLA SELECCIÓN DE BOMBEO SOLAR 4" SALIDA 1¹/₄" HASTA 6,6m³/H



CUADRO ELÉCTRICO
DISTRIBUTION PANEL
PANNEAU DE DISTRIBUTION



BOMBA SOLAR
SOLAR PUMP
POMPE SOLAIRE



PANEL SOLAR
SOLAR PANEL
PANNEAU SOLAIRE

KIT BOMBEO SOLAR
PUMPING



Franklin Electric

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									CAUDAL M ³ / H																										
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO	PANELES			L/m M ³ /H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6									
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA		UDS	W/P	TOTAL W/P		0	5	10	15	20	25	31	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110									
BS-0510	0,37kw	0,5HP	TRIFÁSICO 230V	1,9A	1 1/4"	CBS-0550SLA	5	160	800	H (m)	67	63	55	46	33	18																				
BS-0513										H (m)	86	78	70	56	42	23																				
BS-1007										H (m)	46	45	44	43	42	39	36	33	30	25	21															
BS-1305										H (m)	34	34	33	32,5	32	31	30,5	30	29	27	24	19	12													
BS-1805										H (m)	33	31	30	29	29	28,5	28	27	26	25	23	20	18	12	8	4										
BS-2504										H (m)	26	25,5	25	24,5	24	24	23,5	23	22	22	21	19	17	14	11	7										
BS-0519	0,55kw	0,75HP	TRIFÁSICO 230V	2,8A	1 1/4"	CBS-0550SLA	6	160	960	H (m)	126	118	105	86	60	30																				
BS-1010										H (m)	67	66	65	64	60	55	50	45	37	30	28															
BS-1308										H (m)	54	53,5	53	51	51	50	49	47	43	41	39	30	19													
BS-1807										H (m)	46	46	45	45	44	43	42	41	40	39	38	32	29	20	13	7										
BS-2506										H (m)	39	39	38	38	37	36	35	34	33	32	31	30	26	22	18	12										
BS-0526										0,75kw	1HP	TRIFÁSICO 230V	3,6A	1 1/4"	CBS-0750SLA	7	160	1.120	H (m)	173	160	141	117	81	39											
BS-1014	H (m)	92	90	88	86	83	80	74	67										60	52	42															
BS-1311	H (m)	72	72	71	70	69	68	65	61										58	53	50	39	26													
BS-1809	H (m)	59	58	58	57	56	55	54	52										51	50	48	42	38	30	20	10										
BS-2508	H (m)	50	50	50	49,5	49,5	49	48	47										46	44	42	40	35	30	25	19	11									
BS-0538	1,1kw	1,5HP	TRIFÁSICO 230V	5,2A	1 1/4"	CBS-1100SLA	9	160	1.440										H (m)	253	234	208	169	117	52											
BS-1020										H (m)	139	137	134	131	127	120	111	100	90	75	60															
BS-1316										H (m)	106	104	103	102	101	98	94	89	82	78	70	55	33													
BS-1814										H (m)	92	91	91	90	89	88	86	84	81	79	76	69	60	49	33	20										
BS-2512										H (m)	78	78	77	77	76	75	73	72	71	70	68	62	50	48	40	30	20									
BS-1321										1,5kw	2HP	TRIFÁSICO 230V	6,8A	1 1/4"	CBS-1500SLA	14	160	2.240	H (m)	141	141	140	138	137	132	128	122	116	109	100	80	49				
BS-1818	H (m)	120	119	118	116	114	112	110	109										105	101	98	89	74	60	41	25										
BS-2516	H (m)	102	101	101	100	100	99	99	98										97	94	91	85	80	70	59	45	32									
BS-1332	2,2kw	3HP	TRIFÁSICO 230V	10A	1 1/4"	CBS-2200SLA	20	160	3.200	H (m)	209	208	207	203	200	194	188	178	166	150	140	102	62													
BS-1827										H (m)	175	173	171	169	167	163	160	158	152	148	140	126	110	88	60	35										
BS-2524										H (m)	150	150	149	148	147	146	144	142	140	137	131	121	110	99	80	61	42									
BS-1835	3kw	4HP	TRIFÁSICO 400V	7,5A	1 1/4"	CBS-3000	16	250	4.000	H (m)	230	228	225	222	220	218	211	208	202	196	190	170	150	120	83	46										
BS-2532										H (m)	200	199	198	197	196	193	191	183	182	180	173	163	145	130	102	80	59									
BS-1848	4kw	5,5HP	TRIFÁSICO 400V	9,8A	1 1/4"	CBS-4000	22	250	5.500	H (m)	309	298	296	292	290	289	283	276	267	258	248	225	197	162	120	73										
BS-2544										H (m)	278	277	276	274	272	270	269	263	260	253	248	230	210	190	160	130	100									