

TABLA SELECCIÓN DE BOMBEO SOLAR 4" SALIDA 2" HASTA 24m³/H



CUADRO ELÉCTRICO
DISTRIBUTION PANEL
PANNEAU DE DISTRIBUTION

BOMBA SOLAR
SOLAR PUMP
POMPE SOLAIRE

PANEL SOLAR
SOLAR PANEL
PANNEAU SOLAIRE

KIT BOMBEO SOLAR
PUMPING



Franklin Electric

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									CAUDAL M ³ / H																								
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		M ³ /H	0	2	3	4	4,8	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-							
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	UDS	W/P	TOTAL W/P	0		33	50	66	80	100	122	166	200	233	268	300	333	366	400	433	-								
BS-3507	0,75kw	1HP	TRIFÁSICO 230V	3,6A	2"	CBS-0750SLA	7	160	1.120	H (m)	42	39	36	32	30	28	12																	
BS-4004										26	25	24,5	24	23,5	23	20	18	11																
BS-3510	1,1kw	1,5HP	TRIFÁSICO 230V	5,2A	2"	CBS-1100SLA	9	160	1.440	H (m)	62	58	53	51	45	38	20																	
BS-4006										39	38	37,5	37	35	34	30	25	18																
BS-3514	1,5kw	2HP	TRIFÁSICO 230V	6,8A	2"	CBS-1500SLA	14	160	2.240	H (m)	90	85	77	74	68	59	29																	
BS-4008										52	51	50,5	50	48	47	41	32	22																
BS-6007										45	42	41	40	38	37	34	30	25	20	14														
BS-3520	2,2kw	3HP	TRIFÁSICO 230V	10A	2"	CBS-2200SLA	20	160	3.200	H (m)	125	115	107	99	92	80	42																	
BS-4013										82	81	79	78	75	71	61	48	30																
BS-6010										64	61	59	58	56	55	50	43	36	28	20														
BS-8008										50	48	47	46	45	44	41	38	35	32	28	25	20	16	12										
BS-3527	3kw	4HP	TRIFÁSICO 400V	7,5A	2"	CBS-3000	16	250	4.000	H (m)	169	158	145	135	123	107	57																	
BS-4017										109	106	103	101	98	94	82	67	45																
BS-6014										88	85	83	81	78	75	68	60	50	39	28														
BS-8011										68	66	65	64	63	61	58	54	50	45	40	35	30	24	17										
BS-3534	3,7kw	5HP	TRIFÁSICO 400V	9A	2"	CBS-4000	20	250	5.000	H (m)	208	193	178	164	159	132	68																	
BS-4021										132	128	124	121	116	110	98	79	43																
BS-6017										106	101	98	96	92	90	82	72	60	45	33														
BS-8013										80	78	76	75	73	72	67	63	58	54	48	41	35	30	22										
BS-3536	4kw	5,5HP	TRIFÁSICO 400V	9,8A	2"	CBS-4000	22	250	5.500	H (m)	221	210	190	175	164	143	74																	
BS-4023										148	142	140	138	134	128	111	91	60																
BS-6019										120	115	112	109	106	102	93	82	69	54	38														
BS-8015										101	93	91	89	87	85	80	75	70	64	57	50	43	35	26										
BS-3549	5,5kw	7,5HP	TRIFÁSICO 400V	13,5A	2"	CBS-5500	30	250	7.700	H (m)	302	280	257	236	222	193	98																	
BS-4032										200	198	193	188	182	172	150	120	80																
BS-6026										163	155	149	146	140	136	124	110	90	70	50														
BS-8020										125	120	117	115	112	110	104	97	90	83	75	65	56	46	37										